

DESCRIZIONI DI CAPITOLATO

Realizzazione giardino pensile / copertura a verde con le seguenti modalità:

- 1) Fornitura e posa in opera di guaina antiradice spessore mm 4 = €/m² _____
- 2) Fornitura e posa in opera di pannelli giardino pensile, in plastica riciclata resistente alle sostanze chimiche ed organiche, di altezza cm ... (cm 5 o 9) e dimensione in pianta di cm 58 x 58. I pannelli giardino pensile sono forniti di n° 39 piedi il m² predisposti sfalsati, con base circolare, arrotondata e avente una resistenza alla compressione di oltre kg/m² 10.000. Superficie piedi di appoggio cm²/m² (1240 o 609), riserva idrica lt/m² (14 o 18). I pannelli giardino pensile sono dotati di fori con apposito diametro per il drenaggio dell'acqua e per evitare il passaggio delle radici. La posa comprende anche eventuali tagli.
Pannelli Giardino Pensile di altezza cm. ... (cm 5 o 9) = €/m² _____
- 3) Fornitura e posa in opera di lapillo vulcanico o pomice, granulometria 10 – 12 mm fino a riempimento dei piedi = €/m² _____
- 4) Fornitura e posa in opera di geotessuto (T.N.T.) in polipropilene o poliestere a filo continuo di gr/m² 200 , come strato separatore tra i pannelli giardino pensile e il terriccio = €/m² _____
- 5) Fornitura e posa in opera di terriccio per uno spessore di cm (15 – 50) idoneo per giardino pensile / copertura a verde di tipo estensivo o intensivo = €/m² _____