

DESCRIZIONI DI CAPITOLATO

Realizzazione di protezione per muri contro terra, aerata, drenante con le seguenti modalità:

- 1) Fornitura e posa in opera in verticale, su guaina impermeabilizzante di pannelli protezione muri controterra, in plastica riciclata resistente alle sostanze chimiche ed organiche, di altezza cm ... (cm 5 o 9) e dimensione in pianta di cm 58 x 58. I pannelli protezione muri controterra sono autobloccanti con appositi agganci per la stabilità verticale, sono forniti di n° 39 piedi il m² predisposti sfalsati, con base circolare, arrotondata e avente una resistenza alla compressione di oltre kg/m² 10.000. I pannelli protezione muri controterra sono dotati di fori con apposito diametro per il drenaggio dell'acqua e per evitare il passaggio delle radici. Chiudere l'ultima fila montata dei pannelli protezione muri controterra, utilizzando l'apposita striscia di chiusura in plastica da noi fornita, da inserire tra il muro interrato e i pannelli. Proteggere con geotessile gli angoli esterni ed interni con una fascia verticale larga circa cm 50 per lato.

Pannelli Protezione Muri Controterra di altezza cm. ... (cm 5 o 9)	= €/m ² _____
Striscia di chiusura di altezza cm. ... (cm 3 o 7)	= €/m ² _____
Geotessile di gr/m ² 200 minimo	= €/m ² _____